

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г.

Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ
Код на продукта	: R306
Тип продукт	: лепила
Продуктова група	: Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

info@akfix.com - www.akfix.com

Лице, което пуска на пазара

„Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,
Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991

Телефон за спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център –
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)/ +359 2 9154411

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класификация по SDS EU 2015: В съответствие с Регламент (ЕС)

Запалими течности, категория на опасност 2	H225	Въз основа на данните от изпитванията
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2	H319	Изчислителен метод
Канцерогенност, категория на опасност 2	H351	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища	H335	Изчислителен метод
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, наркотични ефекти	H336	Изчислителен метод

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. „Сухата река“ бул. „Ботевградско шосе“ 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. „Строевско шосе“ 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“

бул. „Атанас Москов“ 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. „Божурище“

бул. „Европа“ 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Силно запалими течност и пари. Предполага се, че причинява рак. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS08

Сигнална дума (CLP) :

Опасно

Опасни съставки :

тетраhydroфуран; бутанон, етил метил кетон

Предупреждения за опасност (CLP) :

H225 - Силно запалими течност и пари
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H351 - Предполага се, че причинява рак

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P261 - Избягвайте вдишване на дим, изпарения
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място
P280 - Използвайте защитни очила, предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазна маска за лице
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P312 - При неразположение се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

ЕУН фрази :

EUH019 - Може да образува експлозивни пероксиди
EUH066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещество

Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
тетраhydroфуран	(CAS №) 109-99-9 (ЕО №) 203-726-8 (ЕО индекс №) 603-025-00-0	20 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Carc. 2, H351 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

бутанон, етил метил кетон	(CAS №) 78-93-3 (EO №) 201-159-0 (EO индекс №) 606-002-00-3 (REACH-N:) 01-2119457290-43	20 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
циклохексанон	(CAS №) 108-94-1 (EO №) 203-631-1 (EO индекс №) 606-010-00-7	10 - 25	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Специфични пределни концентрации:			
Наименование	Идентификатори на продукта	Специфични пределни концентрации	
тетраhydroфуран	(CAS №) 109-99-9 (EO №) 203-726-8 (EO индекс №) 603-025-00-0	(C >= 25) STOT SE 3, H335 (C >= 25) Eye Irrit. 2, H319	

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Първа помощ - общи мерки : ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
- Първа помощ при контакт с кожата : Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
- Първа помощ при контакт с очите : Промийвайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми/наранявания : Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- Симптоми/наранявания след вдишване : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
- Симптоми/наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Опасност от пожар : Силно запалими течност и пари.
- Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Да не се излага на открити пламъци нито искри. Забрана за пушене. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари. Да се използва взривозащитно оборудване. Носете лични предпазни средства. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки : Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

R306 RIGID PVC ADHESIVE		
ЕС	Местно наименование	Tetrahydrofuran
ЕС	IOELV TWA (mg/m ³)	150 mg/m ³
ЕС	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
ЕС	IOELV STEL (mg/m ³)	300 mg/m ³
ЕС	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
ЕС	Бележки	Skin
Австрия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Австрия	МАК (mg/m ³)	150 mg/m ³
Австрия	МАК (ppm)	50 ppm
Австрия	МАК Стойност за кратко време (mg/m ³)	300 mg/m ³
Австрия	МАК Стойност за кратко време (ppm)	100 ppm
Австрия	Забележка (AT)	H
Белгия	Местно наименование	Tetrahydrofurane
Белгия	Гранична стойност (mg/m ³)	150 mg/m ³
Белгия	Гранична стойност (ppm)	50 ppm

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Белгия	Краткотрайна стойност (mg/m ³)	300 mg/m ³
Белгия	Краткотрайна стойност (ppm)	100 ppm
Белгия	Забележка (BE)	D
България	Местно наименование	Тетрахидрофуран*
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
България	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Хърватия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Хърватия	Naznake (HR)	K, EU*, F, Xi
Чехия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (PEL) (ppm)	50,9 ppm
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	102 ppm
Чехия	Забележка (CZ)	D
Дания	Местно наименование	Tetrahydrofuran (2000)
Дания	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	148 mg/m ³
Дания	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Дания	Anmærkninger (DK)	EH
Естония	Местно наименование	Tetrahydrofuraan
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	100 mg/m ³
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Финландия	Местно наименование	Tetrahydrofuraani
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Финландия	HTP-arvo (15 min)	300 mg/m ³
Финландия	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Франция	Местно наименование	T tétrahydrofuranne
Франция	VME (mg/m ³)	150 mg/m ³
Франция	VME (ppm)	50 ppm
Франция	VLE (mg/m ³)	300 mg/m ³
Франция	VLE (ppm)	100 ppm
Германия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m ³)	150 mg/m ³
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (ppm)	50 ppm

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г.

Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Германия	Забележка (TRGS 900)	DFG,EU,H,Y
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	590 mg/m ³
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	200 ppm
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	735 mg/m ³
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	250 ppm
Унгария	Местно наименование	TETRAHIDROFURÁN
Унгария	AK-érték	150 mg/m ³
Унгария	SK-érték	300 mg/m ³
Унгария	Megjegyzések (HU)	b, i; II.2.
Ирландия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Ирландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	50 ppm
Ирландия	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Ирландия	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Ирландия	Бележки (IE)	Sk, IOELV
Италия	Местно наименование	Tetraidrofurano
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Италия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Италия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Латвия	Местно наименование	Tetrahidrofurāns
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Литва	Местно наименование	Tetrahidrofuranas
Литва	IPRV (mg/m ³)	150 mg/m ³
Литва	IPRV (ppm)	50 ppm
Литва	TPRV (mg/m ³)	300 mg/m ³
Литва	TPRV (ppm)	100 ppm
Литва	Забележка (LT)	O
Люксембург	Местно наименование	Tétrahydrofurane
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Малта	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Малта	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Малта	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Холандия	Местно наименование	Tetrahydrofuraan
Холандия	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	300 mg/m ³
Холандия	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	600 mg/m ³
Холандия	Забележка (MAC)	H
Полша	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Полша	NDS (mg/m ³)	150 mg/m ³
Полша	NDSch (mg/m ³)	300 mg/m ³
Португалия	Местно наименование	Tetra-hidrofurano
Португалия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Португалия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Румъния	Местно наименование	Tetrahidrofurán
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Словения	Местно наименование	tetrahidrofurán
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	100 ppm
Испания	Местно наименование	Tetrahidrofurano
Испания	VLA-ED (mg/m ³)	150 mg/m ³
Испания	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Испания	VLA-EC (mg/m ³)	300 mg/m ³
Испания	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Швеция	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Швеция	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	250 mg/m ³
Швеция	kortidsvärde (KTV) (ppm)	80 ppm
Обединеното кралство	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m ³)	150 mg/m ³

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Обединеното кралство	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Обединеното кралство	WEL STEL (mg/m ³)	300 mg/m ³
Обединеното кралство	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Исландия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Исландия	OEL (8 часа спр.) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Исландия	OEL (8 часа спр.) (ppm)	50 ppm
Исландия	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	300 mg/m ³
Исландия	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Исландия	Бележки (IS)	H
Норвегия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Норвегия	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Норвегия	Grenseverdier (AN) (ppm)	50 ppm
Норвегия	Merknader (NO)	H
Швейцария	Местно наименование	Tetrahydrofurane
Швейцария	VME (mg/m ³)	150 mg/m ³
Швейцария	VME (ppm)	50 ppm
Швейцария	VLE (mg/m ³)	300 mg/m ³
Швейцария	VLE (ppm)	100 ppm
Швейцария	Забележка (CH)	4x15
Австралия	Местно наименование	Tetrahydrofuran
Австралия	TWA (mg/m ³)	295 mg/m ³
Австралия	TWA (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Местно наименование	Tetrahydrofuran
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	Забележка (ACGIH)	URT irr; CNS impair; kidney dam

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Външен вид	: Течност.
Цвят	: Прозрачен.
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Точка на кипене/интервал на кипене	: 66 °C
Точка на запалване	: -4 °C
Температура на samozапалване	: Няма налични данни
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0,96 g/cm ³
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: 7000 - 15000 mPa.s
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: 1,3 об % 12,6 об %

9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС : 77,57 %

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Силно запалими течност и пари.

10.2. Химична стабилност

Може да образува експлозивни пероксиди.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Некласифициран
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Респираторна или кожна сензибилизация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран
Канцерогенност	: Предполага се, че причинява рак.

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Репродуктивна токсичност	:	Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Може да предизвика сънливост или световъртеж.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

Допълнителна информация : В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1133

Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1133

ООН-№. (IATA) : 1133

Номер по списъка на ООН (ADN) : 1133

Номер по списъка на ООН (RID) : 1133

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : ЛЕПИЛА

Точно превозно наименование (IMDG) : ЛЕПИЛА

Точно превозно наименование (IATA) : ЛЕПИЛА

Точно превозно наименование (ADN) : ЛЕПИЛА

Точно превозно наименование (RID) : ЛЕПИЛА

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в сѝ

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата

Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III, (D/E)
 Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III
 Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III
 Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III
 Описание на транспортните документи (RID) : UN 1133 ЛЕПИЛА, 3, III

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 3
 Етикети за опасност (ADR) : 3



IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 3
 Етикети за опасност (IMDG) : 3



IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 3
 Етикети за опасност (IATA) : 3



ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 3
 Етикети за опасност (ADN) : 3

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0



RID

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 3

Етикети за опасност (RID) : 3



14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : III

Опаковъчна група (IMDG) : III

Опаковъчна група (IATA) : III

Опаковъчна група (ADN) : III

Опаковъчна група (RID) : III

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : F1

Специални разпоредби (ADR) : 640E

Ограничени количества (ADR) : 5l

Изключени количества (ADR) : E1

Опаковъчни инструкции (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP1

Смесени опаковки (ADR) : MP19

Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : T2

Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) : TP1

Кодове за цистерни (ADR) : LGBF

Превозно средство за превоз в цистерни : FL

Категория транспорт (ADR) : 3

Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V12

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.


R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Специални разпоредби за превоз –
оперативни изисквания (ADR) : S2Идентификационен номер за опасност
(Кемлер No.) : 30

Оранжеви табели :



Код за тунелни ограничения (ADR) : D/E

Код EAC : 3ZE

- Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 223, 955

Ограничени количества (IMDG) : 5 L

Освободени количества (IMDG) : E1

Опаковъчни инструкции (IMDG) : P001, LP01

Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP1

IBC опаковъчни инструкции (IMDG) : IBC03

Инструкции за цистерни (IMDG) : T2

Специални разпоредби относно цистерни
(IMDG) : TP1

EmS-№ (Пожар) : F-E

EmS-№ (Разлив) : S-D

Категория на товарене (IMDG) : A

MFAG-No : 127;128

- Въздушен транспортPCA Изключени количества пътнически
самолет и карго (IATA) : E1PCA Ограничени количества пътнически
самолет и карго (IATA) : Y344PCA Максимално нетно количество за
ограничено количество пътнически самолет и
карго (IATA) : 10LPCA Инструкции за опаковане пътнически
самолет и карго (IATA) : 355PCA Максимално нетно количество
пътнически самолет и карго (IATA) : 60L

Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 366

Максимално нетно количество само карго
(IATA) : 220L

Специални разпоредби (IATA) : A3

ERG код (IATA) : 3L

- Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN) : F1

Специални разпоредби (ADN) : 640E

Ограничени количества (ADN) : 5 L

Освободени количества (ADN) : E1

20.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

Задължително оборудване (ADN)	: PP, EX, A
Вентилация (ADN)	: VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 0
- Железопътен транспорт	
Класификационен код (RID)	: F1
Специални разпоредби (RID)	: 640E
Ограничени количества (RID)	: 5L
Освободени количества (RID)	: E1
Опаковъчни инструкции (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (RID)	: PP1
Смесени опаковки (RID)	: MP19
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: T2
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: TP1
Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)	: LGBF
Транспортна категория (RID)	: 3
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W12
Експресни пратки (RID)	: CE4
Идентификационен номер за опасност (RID)	: 30

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****15.1.1. Наредби на ЕС**

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : 77,57 %

15.1.2. Национални разпоредби**Германия**

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WVGK) 1, ниска степен на опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

20.6.2016 г.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

R306 СПОЯВАЩО ЛЕПИЛО ЗА ПВЦ

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 12.3.2015 г. Дата на редакцията: 22.1.2016 г. Отменя: 12.3.2015 г. Версия: 1.0

SZW-lijst van mutagene stoffen	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Нито една от съставките не е в списъка
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Нито една от съставките не е в списъка

Дания

Забележки относно класификацията	: При съхранение на запалими течности трябва да се спазват изискванията за управление на извънредни ситуации
Препоръки на датски регламент	: На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта Бременните/кърмещите жени, работещи с продукта, не трябва да влизат в директен контакт с него По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълн текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4
Carc. 2	Канцерогенност, категория на опасност 2
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория на опасност 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, категория на опасност 3
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, наркотични ефекти
H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332	Вреден при вдишване
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж
H351	Предполага се, че причинява рак
EUN019	Може да образува експлозивни пероксиди
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

SDS EU AKFIX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта

20.6.2016 г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.