

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Товаров прекъсвач iSW - 1P - 40 A - 240 V

A9S65140

### Основни

Обхват	Acti9
Наименование на продукта	Acti9 iSW
Тип продукт или компонент	Товаров разединител
Съкратено наименование на устройството	iSW
Приложение на устройството	Разединяване Контрол
Брой полюси	1P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Да

### Допълнителни устройства

Номинален работен ток	40 A при 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	240 V AC 50/60 Hz
Номинален действащ ток на късо съединение	5 kA самостоятелен разединител
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост	1260 A
[Ue] Номинално изолационно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Индикация Вкл./Изкл.
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Отгоре или отдолу: Да
9 мм стъпка	2
Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	73 mm
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	15000 cycles

Цена без ДДС

Свързване - клеморед	Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гъвкав Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm
затягащ момент	3,5 N.m

## Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP степен на защита	IP20
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C
температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	83,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,059 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,037 kg

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

## Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

## Показатели за благополучие

- ✓ Без Токсични Тежки Метали
- ✓ Без Живак
- ✓ Информация За Освобождаване От **Да**  
Rohs
- ✓ Продукт От Пластмасови Части Без  
Халогенни Елементи

## Сертификати и стандарти

Регламенти На <b>Reach</b>	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Регламент На Китай Относно <b>Rohs</b>	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране