



Shell Advance 4T AX7 15W-50

Моторно масло за 4-тактови мотоциклетни двигатели

Shell Advance 4T AX7 с R.C.E. Technology е масло по синтетична технология, предназначено за високоефективни мотоциклети. Вискателните двигатели осигуряват висока мощност и въртящ момент и изискват надеждност от маслото при тези стресови условия. Спомога за усилване на удоволствието и възбудата при ускоряване на мотора.

*R.C.E. Technology допринася за:

Shell Advance's R.C.E.* Technology, помага на мотора да достига своя пиков потенциал и чувствителност и при най-лекото докосване.

1. Подобрява експлоатационните характеристики и надеждност на маслото, като спомога за отстраняване на отложенията и запазва вискозитета му за поддържане висока защита на двигателя.
2. Подобен контрол за гладко превключване на предавките, без приплъзване.
3. Приятно пътуване с намаляване на вибрациите и затихване на шума на двигателя.

Shell Advance 4T AX7 е масло с висока надеждност и експлоатационни характеристики, което поддържа двигателя чист и спомога за удължаване на живота му. Допринася за подобрен контрол чрез плавна смяна на предавките, подобрен комфорт при возене чрез редуциране шума и вибрациите.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Действие, експлоатационни характеристики и предимства

• Надеждност и експлоатационни характеристики

Базово масло по синтетична технология със специална формулировка, запазва дълго вискозитета в съответния клас.

Подобрена защита срещу износване на клапаните.

Подобрено ниво на чистота: премахва натрупване на отложения по двигателя.

• Усъвършенствен контрол срещу триене


Оптимизиран контрол на триене за гладко зацепване на съединителя и плавна смяна на предавките.

• Приятно возене

Ограничава вибрациите и шума в двигателя.

Подобрена механична стабилност на маслото за тихо и гладко возене.

Основни приложения



- Високоефективни четиритактови мотоциклетни двигатели в въздушно и водно охлаждане, включително и такива с интегрирана скоростна кутия и маслен съединител.
- Мотоциклетни скоростни кутии, които се смазват с двигателно масло, включително и някои скоростни кутии, оборудвани в двутактови мотоциклети и скутери.
- Подобрена ефективност в по-малки мотоциклети и мотопеди.

Спецификации, одобрения и препоръки

- API SL
- JASO MA2
- Shell Advance 4T AX7 надвишава изисквания на всички японски, европейски, индийски и китайски производители на мотоциклети.

Пълен списък с одобрения и препоръки може да се получи от търговския представител на Shell за региона.

Типични физични характеристики

Properties			Method	Shell Advance 4T AX7 15W-50
Кинематичен вискозитет	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	132.2
Кинематичен вискозитет	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	19.1
Вискозитетен индекс			ISO 2909	184
Плътност	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	867
Пламна температура (COC)		°C	ISO 2592	235
Температура на течливост		°C	ISO 3016	-30

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключени отклонения от тези характеристики.

Здраве, безопасност и околна среда

• Здраве и безопасност

Малко е вероятно Shell Advance 4T AX7 да предизвика никакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена.

Избягвайте контакт с кожата. Носете защитни очила при боравене с маслото. При контакт с кожата измийте незабавно със сапун и вода.

Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Информация за безопасност на продукта, които може да се изтегли от адрес: <http://www.epc.shell.com>

• Опазване на околната среда

Използваното масло предавайте в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната система, почвата или водните басейни.