



## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: E60 СПРЕЙ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ
Код на продукта	: E60
Вид на продукта	: Аерозол
Изпарител	: Аерозол
Продуктова група	: Търговски продукт

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

#### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

#### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22

34555 İSTANBUL - TURKEY

T +90 2127711371 - F +90 2127713888

[info@akfix.com](mailto:info@akfix.com) - [www.akfix.com](http://www.akfix.com)

Лице, което пуска на пазара  
гр. София,

шосе“ № 44,

web.: [valerii.com](http://valerii.com)

0889 444 991

Телефон за спешни случаи  
център –

болница за активно лечение и

9154411, [www.pirogov.bg](http://www.pirogov.bg)

„Валерий С и М Груп“ АД, България  
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско  
Булстат: 175074414; [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM

Национален токсикологичен информационен

Университетска Многопрофилна

спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
Обединено кралство	Национално информационно обслужване по натравяне (Нюкасъл център)	Клермонт Плейс Нюкасъл-ъпон-таун NE1 4ЛП Ню КАсъл	0844 892 0111 (само за Обединеното кралство, от Понеделник до Петък, от 08.00 до 18.00 часа)	

**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCUL**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



	Регионален център по наркотици и Терапевтичен център			
--	--	--	--	--

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 1 H222;H229 Въз основа на данните от изпитванията

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

**Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда**

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

### 2.2. Елементи на етикета

Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02

Сигнална дума (CLP)

: Опасно

Опасни съставки

: Нафта (нефт), хидроочистена тежка, третирана с водород нафта с ниска точка на кипене, [Комплексна комбинация от въглеродороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеродороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).

Предупреждения за опасност (CLP)

: H222 - Изключително запалим аерозол  
H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

Препоръки за безопасност (CLP)

: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца  
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето забранено  
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване  
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба  
P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F  
P260- Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.  
P262- Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  
P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
P331- НЕ предизвиквайте повръщане.

**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCULEX**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



Предпазител за деца : Не е приложимо  
 Тактилно предупреждение Не е приложимо  
 :

### 2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещество

Не е приложимо

### 3.2. Смес

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Нафта (нефт), хидроочистена тежка, третирана с водород нафта с ниска точка на кипене, [Комплексна комбинация от въгледороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въгледороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от С3 до С7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °С до 80 °С. (-40 °F до 176 °F).] (Бележка К)(Бележка S)(Бележка U)	(CAS No) 64742-48-9 (EC no) 265-150-3 (EC index no) 649-327-00-6	50-70	Carc. 1B, H350 Muta. 1B, H340 Asp. Tox. 1, H304
Етан, 1,1-дифлуоро-	((CAS No) 75-37-6	30-50	Flam. Gas 1, H220 Compressed gas, H280
пропан-2-ол, изопропилов алкохол, изопропанол	(CAS No) 67-63-0 (EC no) 200-661-7 (EC index no) 603-117-00-0	1-5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Забележка P: Класифицирането като канцероген или мутаген не е необходимо да се прилага, ако може да се докаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1% w / w бензен (EINECS № 200-753-7). Когато веществото не е класифицирано като канцерогенно, най-малко предупрежденията за безопасност (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (таблица 3.1) или S-фразите (2-) 23-24-62 (таблица 3.2) Приложи. Тази забележка се прилага само за някои сложни вещества, получени от петрол в част 3.

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи мерки за оказване на първа помощ ПРИ експозиция или засягане: Потърсете медицински съвет / помощ.

Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Първа помощ при контакт с кожата : Измийте кожата обилно с вода.

Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.

Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма допълнителна информация

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)



## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.  
Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.  
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Без открит пламък, без искри и пушене. Може да се намеси само квалифициран персонал, оборудван с подходящо защитно оборудване.

#### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда. Уведомете властите, ако продуктът попадне в канализацията или в обществените води

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин. Уведомете властите, ако продуктът попадне в канализацията или в обществените води

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.



DECOREX

PREMIUM

RTRMAX



CETA FORM

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267





## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа** : Да се осигури добра вентилация на работното място. Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Опаковката е под налягане: да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Получете специални инструкции преди употреба. Не използвайте, докато не бъдат прочетени и разбрани всички предпазни мерки за безопасност. Вземете всички необходими технически мерки, за да избегнете или сведете до минимум освобождаването на продукта на работното място. Ограничете количествата на продукта на минимума, необходим за боравене и ограничете броя на облъчваните работници. Осигурете локално изпускане или обща вентилация на помещението. Носете лични предпазни средства. Подове, стени и други повърхности в зоната на опасност трябва да се почистват редовно.
- Хигиенни мерки** : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Условия за съхраняване** : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

<b>E60 СПРЕЙ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ</b>		
Полша	Местно наименование	Benzyna do lakierów
Полша	NDS (mg/m <sup>3</sup> )	300 mg/m <sup>3</sup>
Полша	NDSCh (mg/m <sup>3</sup> )	900 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	Местно наименование	Naphta* lourd (pétrole), hydro-traité
Швейцария	VME (mg/m <sup>3</sup> )	300 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VME (ppm)	50 ppm
Швейцария	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VLE (ppm)	100 ppm
Швейцария	Забележка (CH)	4x15*

### 8.2. Контрол на експозицията

- Подходящ технически контрол** : Да се осигури добро проветряване на работното място.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Газ
Външен вид	: Течност под налягане.
Цвят	: Безцветен
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Няма налични данни
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: 55 - 77 °C
Точка на запалване	: 21 °C
Температура на самозапалване	: Няма налични данни
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол
Налягане на парите	: > 50 mm Hg
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 0.802 g/cm <sup>3</sup>
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Няма налични данни

### 9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС : 55:%

**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCULEX**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

### 10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност : Некласифициран

Корозивност/дразнене на кожата : Некласифициран

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Некласифициран

Респираторна или кожна сенсibiliзация : Некласифициран

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран

Канцерогенност : Некласифициран

Репродуктивна токсичност	:	Некласифициран
Специфична токсичност за определени органи— еднократна експозиция	:	Некласифициран

Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

### Е60 СПРЕЙ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ

Изпарител	Аерозол
-----------	---------

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Етан, 1,1-дифлуоро- (75-37-6)	
LC50 риба 1	733 mg/l



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)



EC50 водна бълха l	720 mg/l
ErC50 (водорасли)	419 mg/l

## 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

## 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

## 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Няма налична допълнителна информация

## 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950  
Номер по списъка на ООН (IMDG) : 1950  
Номер по списъка на ООН (IATA) : 1950  
Номер по списъка на ООН (ADN) : 1950  
Номер по списъка на ООН (RID) : 1950

### 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : АЕРОЗОЛИ  
Точно превозно наименование (IMDG) : АЕРОЗОЛИ  
Точно превозно наименование (IATA) : АЕРОЗОЛИ  
Точно превозно наименование (ADN) : АЕРОЗОЛИ  
Точно превозно наименование (RID) : АЕРОЗОЛИ  
Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D)



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267





Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1  
 Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1  
 Описание на транспортните документи (ADN) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1  
 Описание на транспортните документи (RID) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

#### ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 2.1  
 Етикети за опасност (ADR) : 2.1



#### IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 2.1  
 Етикети за опасност (IMDG) : 2.1



#### IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 2.1  
 Етикети за опасност (IATA) : 2.1



#### ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 2.1  
 Етикети за опасност (ADN) : 2.1

#### RID



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
 бул. „Ботевградско шосе“ 44  
 тел: 02/942 34 00  
 факс: 02/ 942 3420  
 GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
 ул. „Строевско шосе“ 3  
 тел./факс: 032/ 953 666  
 GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
 бул. „Атанас Москов“ 13  
 тел: 052/ 504 515  
 факс: 052/ 553 802  
 GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
 ул. „Вит“ 15  
 тел: 064/ 80 02 31  
 GSM: 0888/ 601 267



Клас(ове) на опасност при  
транспортиране (RID) : 2.1  
Етикети за опасност (RID) : 2.1



#### 14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо  
Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо  
Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо  
Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо  
Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

#### 14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не  
Морски замърсител : Не  
Друга информация : Няма допълнителна налична информация

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

##### - Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : 5F  
Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Ограничени количества (ADR) : 11  
Изключени количества (ADR) : E0  
Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP02  
Специални опаковъчни  
разпоредби (ADR) : PP87, RR6, L2  
Смесени опаковки (ADR) : MP9  
Категория транспорт (ADR) : 2  
Специални разпоредби за  
превоза - Опаковки (ADR) : V14  
Специални разпоредби за превоз : CV9, CV12  
- товарене, разтоварване и  
обработка (ADR)  
Специални разпоредби за превоз : S2  
– оперативни изисквания (ADR)  
Код за тунелни ограничения : D  
(ADR)

##### - Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959  
Ограничени количества (IMDG) : SP277  
Освободени количества (IMDG) : E0  
Опаковъчни инструкции (IMDG) : P207, LP02  
Специални разпоредби за  
опаковане (IMDG) : PP87, L2

**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCULEX**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)



# ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я


EmS-№ (Пожар)	: F-D
EmS-№ (Разлив)	: S-U
Категория на товарене (IMDG)	: Няма
Складиране и обработка (IMDG)	: SW1, SW22
Разделяне (IMDG)	: SG69
MFAG-No	: 126
<b>- Въздушен транспорт</b>	
РСА Изключени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: E0
РСА Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: Y203
РСА Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 30kgG
РСА Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 203
РСА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго ( IATA )	: 75kg
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 203
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 150kg
Специални разпоредби (IATA)	: A145, A167, A802
ERG код (IATA)	: 10L

#### - Вътрешен воден транспорт

Класификационен код (ADN)	: 5F
Специални разпоредби (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADN)	: 1 L
Освободени количества (ADN)	: E0
Задължително оборудване (ADN)	: PP, EX, A
Вентилация (ADN)	: VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 1

#### - Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	: 5F
Специални разпоредби (RID)	: 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID)	: 1L
Освободени количества (RID)	: E0
Опаковъчни инструкции (RID)	: P207, LP02



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



Специални опаковъчни : PP87, RR6, L2  
разпоредби (RID)  
Смесени опаковки (RID) : MP9  
Транспортна категория (RID) : 2  
Специални разпоредби за : W14  
превоза - Опаковки (RID)  
Специални разпоредби за превоз : CW9, CW12  
- товарене, разтоварване и  
обработка (RID)  
Експресни пратки (RID) : CE2  
Идентификационен номер за : 23  
опасност (RID)

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### 15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

### 15.1.2. Национални разпоредби

#### Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 1, ниска степен на опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV

#### Холандия

SZW- списък на канцерогени : Нафта (нефт), хидроочистена тежка, третирана с водород нафта с ниска точка на кипене, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F). 1-пропанамониев, 3-амино-N- (карбоксиметил) -N, N-диметил-, N-кокосови ацилни производни, хидроксили, вътрешни соли са изброени

**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCUL**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267





SZW- списък на мутагени

: Нафта (нефт), хидроочистена тежка, третирана с водород нафта с ниска точка на кипене, [Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала от C3 до C7 включително, и температура на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F). са изброени

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини – при кърменето

: Нито една от съставките не е в списъка

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини - на плодовитостта

: Нито една от съставките не е в списъка

NIET- изчерпателен списък на репродуктивни токсини - развитие

: Нито една от съставките не е в списъка

## Дания

Клас за опасност от пожар

Клас I-1

Съхранена единица

1 литър

Забележки за класификация

F <Аерозол 1>; Трябва да се спазват указанията за

управление при спешни случаи на съхранение на запалими течности

Препоръки на датски регламент

: На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта

По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълнен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:	
Aerosol 1	Аерозол, Категория 1
Asp. Tox. 1	Опасност от вдишване, категория 1
Carc. 1B	Канцерогенност, категория на опасност 1B
Compressed gas	Газове под налягане: състен газ
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Flam. Gas 1	Запалими газове, категория на опасност 1
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория на опасност 2
Muta. 1B	Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1B
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, наркоза
H220	Изключително запалим газ
H222	Изключително запалим аерозол
H225	Силно запалими течност и пари.
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340	Може да причини генетични дефекти
H350	Може да причини рак



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267



# ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

SDS EU AKFIX

*Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта*



**Akfix**

**DECOREX**

**PREMIUM**

**RTRMAX**

**HERCULEX**  
garden equipments

**CETA FORM**

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517, кв. „Сухата река“  
бул. „Ботевградско шосе“ 44  
тел: 02/942 34 00  
факс: 02/ 942 3420  
GSM: 0889/ 444 991

Пловдив, с. Труд 4199  
ул. „Строевско шосе“ 3  
тел./факс: 032/ 953 666  
GSM: 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. „Владиславово“  
бул. „Атанас Москов“ 13  
тел: 052/ 504 515  
факс: 052/ 553 802  
GSM: 0885/ 808 004

Плевен 5800  
ул. „Вит“ 15  
тел: 064/ 80 02 31  
GSM: 0888/ 601 267