



Shell Advance VSX 2 *(undyed, prediluted)*

Моторно масло на синтетична основа, за 2-тактови мотоциклетни двигатели

Shell Advance VSX 2 е усъвременено моторно масло на синтетична основа, специално разработена за да осигури отлична защита и работа на 2-тактовите мотоциклетни двигатели. Силно възпрепятства запусването на изпускателната система и намалява до минимум дима в изгорелите газове. Shell Advance VSX 2 е подходяща за всички системи с впръскване на масло, така и за системите с предварително смесване, и надхвърля изискванията на водещите производители.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Експлоатационни свойства и предимства на продукта

- **Отлична защита и чистота на двигателя**
Съставът на маслото е внимателно балансиран и тестван специално в 2-тактови двигатели. Продуктът предотвратява износването, захващането на буталните пръстени и образуването на отложение. Благодарение на това се удължава животът на двигателя и се запазват началните му работни характеристики.
- **Отлично възпрепятства запусването на изпускателната система**
Добре подобреният състав на маслото ограничава образуването на отложения в изпускателната система, като запазва първоначалните високи стойности на работните характеристики на двигателя.
- **Минимално количество дим в изгорелите газове**
Голямото количество и подбор на полиизобутилен, както и внимателното балансиране на други компоненти, свеждат до минимум дима в изгорелите газове, с което се намалява вредното въздействие върху околната среда.
- **Отлична ефективност и мощност на двигателя**
Подобрените горивните характеристики, позволяват бързо адаптиране към маниерите на водача, подобрявайки ускорението и мощността.
- **Много добри смесителни характеристики**
Shell Advance VSX 2 съдържа органичен разредител, което позволява да се използва в двутактови мотоциклетни двигатели, снабдени със системи за впръскване на маслото или с предварително смесване.

Области на приложение

- Всички 2-тактови мотоциклетни двигатели със системи за директно впръскване на маслото или с предварително смесване.
- Препоръчва се за 2-тактови двигатели с въздушно и водно охлаждане
- Shell Advance VSX 2 не трябва да се използва в извънбордни двигатели. За такива приложения се препоръчват маслата от серията Shell Nautilus.

Спецификации, одобрения и препоръки

- JASO FC
- ISO-L-EGD
- Shell Advance VSX 2 отговаря на изискванията на всички водещи производители на мотоциклети.
Пълен списък с одобрения и препоръки може да се получи от търговския представител на Shell за региона.

Типични физични характеристики

Properties			Method	Shell Advance VSX 2
Кинематичен вискозитет	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.14
Пламна температура (COC)		°C	ISO 2592	132
Температура на течливост		°C	ISO 3016	-20

Тези характеристики са типични за произведените понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики.

Здраве, безопасност и околна среда

• Здраве и безопасност

Shell Advance VSX 2 не представлява никаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна употреба съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена.

Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата измийте веднага със сапун и вода.

Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: <http://www.epc.shell.com/>

• Защита на околната среда

Използваното масло предавайте в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната система, почвата или водните басейни.

Допълнителна информация

• Съвет

Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от търговския представител на Shell за вашия регион.