Спецификация на продукт

Спецификации

Контактен излаз Mureva Styl 16 A 2P+E, с детска Защита, безвинт. свързване

MUR39034

Основни

Обхват	Mureva Styl
Гама На Продукта	Mureva Styl
Тип Продукт Или Компонент	Контактен излаз
Представяне На Устройството	Цялостен продукт
Конфигурация На Полюсите На Излаза	2P + E
Описание На Полюсите На Излаза	Странично заземяване
Стандартно Отклонение На Изхода	Шуко
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Повърхност
Вид Капак	С капак
Брой Контактни Излази	1
Номинален Ток	16 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC
Условия На Употреба	Вътрешен/външен
Материал	ПП (полипропилен) Месинг PC (поликарбонат)
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Капацитет На Накрайници	1...2.5 mm² за твърд кабел/и 1...2.5 mm² за Неподвижен кабел/и 1...2.5 mm² за гъвкав кабел/и
Захват На Проводника	13 mm
Кабелен Вход	Easy valve access 6…12 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Chemical And Detergent Products Resistance	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Етикети За Качество	EAC AENOR
Ip Степен На Защита	IP55
Ik Степен На Защита	IK08
Устойчивост На Горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-25…55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	131 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	1,406 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9,083 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране